



Specificaties Ledvance LED Paneel  
Lineair Indiviled Direct 1200 40W  
4350lm - 930 Warm Wit | 120x12cm -  
UGR <19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256360                                                              |
| EAN              | 4099854135392                                                       |
| Merk             | Ledvance                                                            |
| Fabrikantnaam    | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 PS ASYMMETRIC 1200 P 40W 930 PS ASY WT |
| Garantie         | 5 jaar                                                              |
| Levensduur (uur) | 100000                                                              |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                           |
| Wattage                | 40                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4350                           |
| Lumen per watt         | 109                            |
| Kleurcode              | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule         |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Ceiling              |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | Plastic              |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +50           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Aluminium            |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x12cm |
| Lengte (mm)           | 1210     |
| Breedte (mm)          | 125      |
| Hoogte (mm)           | 43       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|