



Specificaties Ledvance Waterdicht Montagebalk Vochtbestendig FLEX Doorvoerbedrading 42W 6800lm - | IP66 - Vervangt 2x58W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 255019                                 |
| EAN              | 4099854440649                          |
| Merk             | Ledvance                               |
| Fabrikantnaam    | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                 |
| Levensduur (uur) | 100000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                        |
| Wattage                | 42                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6800                        |
| Lumen per watt         | 162                         |
| Powerfactor            | >0.90                       |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lengte          | 150cm        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw, Ceiling                     |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]              |
| Optische Afdekking       | Opal                                |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)                  |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Nee                                 |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1590 |
| Breedte (mm) | 88   |
| Hoogte (mm)  | 73   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|