



## Specificaties Philips CoreLine LED Downlight DN135C 3000K 1000lm LED10S PSU II WH

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer    | 223499                      |
| EAN              | 8718696070468               |
| EOC FR           | 070468                      |
| Merk             | Philips                     |
| Fabrikantnaam    | DN135C LED10S/830 PSU II WH |
| Garantie         | 5 jaar                      |
| Energielabel     | F                           |
| Levensduur (uur) | 50000                       |

### Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting        | Nee               |
| Kantelbaar             | Nee               |
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 2x18              |
| Wattage                | 13                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver       | Yes               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1000              |
| Lumen per watt         | 76.9              |
| Gradenbundel (graden)  | 135               |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kleurcode               | 830 Warm Wit                         |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 3000 Warm Wit                        |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave          |
| Lichtkleur              | Wit                                  |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                         |
| Powerfactor             | >0.90                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                   |

## Armatuur Informatie

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Montage              | Opbouw                                    |
| Zaagmaat (mm)        | 165                                       |
| IP-Waarde            | IP20 - Bijna stofdicht                    |
| Bedrijfstemperatuur  | 0 to +35                                  |
| Behuizing            | Aluminium                                 |
| Kleur Armatuur       | Wit                                       |
| Kleur behuizing      | Wit                                       |
| Armatuur Aansluiting | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 50  |
| Diameter (mm) | 165 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|