



Specificaties Philips LED Paneel SlimBlend RC400B 36W 3600lm - 830 Warm Wit | 60x60cm  
- UGR <19 - Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 230420                                               |
| EAN              | 8718699174590                                        |
| EOC FR           | 174590                                               |
| Merk             | Philips                                              |
| Fabrikantnaam    | Philips SlimBlend RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W |
| Garantie         | 5 jaar                                               |
| Energie label    | E                                                    |
| Levensduur (uur) | 70000                                                |

## Technische Informatie

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Technologie                 | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)             | 4x18                        |
| Wattage                     | 36                          |
| Netspanning (Volt)          | 220-240                     |
| Dimbaar                     | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen)      | 3600                        |
| Lumen per watt              | 100                         |
| Kleurcode                   | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)         | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                  | Wit                         |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                          |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Inclusief Driver         | Yes                            |
| Powerfactor              | >0.95                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren           |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40                     |
| Noodverlichting         | Nee                            |
| Kleur Armatuur          | Wit                            |
| Behuizing               | Steel                          |
| Kleur behuizing         | Wit                            |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 52      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|